













Ø	Tipo	Nota	Figura	Cantid.	Long.	Longi. Total	Peso kg.
CAMARA DE LLEGADA							
1/2"	CLL1		.20 <u>3.85</u> .15	188	4.20	789.60	789.60
1/2"	CLL2		.20 <u>5.25</u> .15	116	5.60	649.60	649.60
1/2"	CLL3		.20 <u>3.95</u> .15	116	4.30	498.80	498.80
1/2"	CLL4		<u>2.00</u>	8	2.00	16.00	16.00
1/2"	CLL5		<u>1.50</u>	4	1.50	6.00	6.00
1/2"	CLL6		<u>1.00</u>	4	1.00	4.00	4.00
SUBTOTALES					4200kg/cm ²		1964.00

		CAMARA DE SALIDA						
1/2"	CS1	.20	<div><div>4.20</div></div>	.15	204	4.55	928.20	928.20
1/2"	CS2	.20	<div><div>4.90</div></div>	.15	144	5.25	756.00	756.00
1/2"	CS3	.20	<div><div>5.05</div></div>	.15	130	5.40	702.00	702.00
1/2"	CS4		<div><div>2.00</div></div>		8	2.00	16.00	16.00
1/2"	CS5		<div><div>1.50</div></div>		4	1.50	6.00	6.00
1/2"	CS6		<div><div>1.00</div></div>		4	1.00	4.00	4.00
SUBTOTALES						4200kg/cm ²	2412.20	

VERTEDERO							
3/8"	VT1		18	2.10	37.80	21.17	
3/8"	VT2		18	3.60	64.80	36.29	
3/8"	VT3		18	1.40	25.20	14.11	
3/8"	VT4		18	1.80	32.40	18.14	
3/8"	VT5		12	1.30	15.60	8.74	
3/8"	VT6		12	2.30	27.60	15.46	
3/8"	VT6A		72	2.00	144.00	80.64	
3/8"	VT6B		26	1.50	39.00	21.84	
3/8"	VT7		5	3.50	17.50	9.80	
3/8"	VT8		4	4.20	16.80	9.41	
3/8"	VT9		17	2.00	34.00	19.04	
3/8"	VT10		4	1.10	4.40	2.46	
SUBTTOTALES					4200kg/cm ²	257.10	

MURO DEL FOSO — CAMARA DE SALIDA							
5/8"	T1		1.70	64	2.20	140.80	218.24
5/8"	T2		0.50 0.50 1.50	32	0.90 1.90	44.80	69.44
5/8"	T3		2.00 2.70	72	2.40 3.10	198.00	306.90
SUBTOTALES						4200kg/cm ²	594.58

		CAMARA DEL FLOTADOR							
3/8"	F1	.65	1.35	1.00	16	3.00	48.00	26.88	
3/8"	F2	.55	1.45	1.00	16	3.00	48.00	26.88	
3/8"	F3	1.00	1.55	1.00	6	3.55	21.30	11.93	
3/8"	F4	1.00	1.75	1.00	7	3.75	26.25	14.70	
3/8"	F5	1.25	1.55	1.25	6	4.05	24.30	13.61	
3/8"	F6	1.25	1.75	1.25	6	4.25	25.50	14.28	
SUBTOTALES						4200kg/cm ²		108.28	

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

- Solados para cimentación: $f'c=14$ Mpa $e=5$ cm
- Concreto alidópeo hasta suelo competente 50%-50%: $f'c=21$ Mpa $h=0,85$ m
- Concreto para zapatas y vigas de cimentación: $f'c=28$ Mpa
- Concreto para placas de losa y losas tanque: $f'c=28$ Mpa
- Concreto para columnas: $f'c=28$ Mpa
- Concreto para vigas de cubierta, viguetas y vigas de borde: $f'c=21$ Mpa
- Acero de refuerzo longitudinal en toda la estructura: $f_y=420$ Mpa
- Acero de refuerzo transversal toda la estructura: $f_y=420$ Mpa
- Mallas electrosoldadas placas de entripiso y contrapiso: $f_y=420$ Mpa
- Todo el acero de refuerzo transversal (estribos) de las vigas será de $\phi=8$ "