

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika Ajustador Uretano

SOLVENTE PARA SISTEMAS URETANOS

DESCRIPCIÓN

Líquido incoloro, con excelente propiedad de dilución.

USOS

Dilución de los productos base poliuretano, en caso que sea necesario, para su aplicación.

Puede ser empleado como “purga” de los equipos antes de iniciar una aplicación con pinturas base uretano.

VENTAJAS

Por su composición y formulación permite una aplicación adecuada, sin afectar las propiedades de protección, secado y sin proporcionar defectos en la superficie.

MODO DE EMPLEO

Viene listo para usar. Mezclar con los sistemas de uretano en las proporciones recomendadas para cada sistema de aplicación, de acuerdo con la viscosidad que se quiera obtener.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Incoloro
Densidad (ASTM D1475):	3,67 ± 0,11 kg/gal
Punto de Inflamación:	42°C (108°F)
Poder de Solvencia:	Medio - Alto
Rata de evaporación:	Media

PRECAUCIONES

No fumar durante su utilización, evitar el contacto con fuego y chispa. Es un producto inflamable y volátil.

No debe ser empleado para limpieza de herramientas, ni de equipos que hayan sido utilizados con productos base uretano y epóxica.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Use guantes y gafas de protección para su manipulación. Consulte Hoja de Seguridad del Producto. En caso de emergencia comunicarse con CISPROQUIM 2886012 en Bogotá y a nivel nacional al 01-800-0916012. Cuando se aplique en áreas cerradas, se recomienda usar equipos de aplicación a prueba de explosión.

PRESENTACIÓN

Garrafa de 5 galones / Tambor de 55 galones

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Tres (3) años en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techos. Transporte con las precauciones normales para productos químicos.

CÓDIGOS R/S

R: 23/11/25 S: 2/20/21/36

Hoja Técnica de Producto

Sika Ajustador Uretano

Versión: 09/2016

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.



Responsabilidad Integral



Código: CO-SC 033-1



Código: CO-SA 036-1

Sika Colombia S.A.S.

Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

Hoja Técnica de Producto

Sika Ajustador Uretano
Versión: 09/2016