

ADENDA No. 2.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-O-153-2015.

OBJETO: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CONDUCCION DE LA FUENTE ALTERNA POR GRAVEDAD DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL DANUBIO Y 4 ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA”

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo II, Subcapítulo I, numeral 1.10, se procede a emitir adenda en los siguientes términos:

1. Se modifican los Términos de Referencia en el Capítulo II “*Disposiciones Generales*”, Subcapítulo III “*Verificación de Requisitos Habilitantes de Carácter Jurídico, Técnico y Financiero*”, numeral 3.2.3.1. “*Experiencia Específica del Proponente*”, el cual queda así:

3.2.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Se verificará que el proponente acredite Experiencia Específica en la **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN PVC Y/O CONCRETO CON O SIN CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O HIERRO DÚCTIL (HD) Y/O POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP) PARA ACUEDUCTO Y/O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)**, la cual deberá ser acreditada con la ejecución de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO TRES (03) CONTRATOS terminados y recibidos a satisfacción, que cumplan las siguientes condiciones de manera simultánea:

a) Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor de la sumatoria del **Presupuesto Estimado – PE (Fase I + Fase II + Fase III)**, expresado en SMMLV.

b) La sumatoria de las longitudes en la instalación de tuberías en PVC y/o Concreto con o sin cilindro de acero (CCP) y/o Hierro dúctil (HD) y/o Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) **y/o Polietileno de Alta Densidad (PEAD)**, para acueducto debe ser igual o mayor a 7.000 metros, con un diámetro igual o superior a 4”.

c) Únicamente en caso que la condición “b” haya sido acreditada con tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), adicionalmente debe acreditarse la siguiente condición: La sumatoria de las longitudes en la instalación de tuberías en PVC y/o Concreto con o sin cilindro de acero (CCP) y/o Hierro dúctil (HD) y/o Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) para acueducto debe ser igual o mayor a 4.000 metros, con un diámetro igual o superior a 4”.

En lo demás, los Términos de Referenciase mantienen sin modificaciones.

Se expide a los catorce (14) días del mes de septiembre del año 2015.

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTÁ.