



- 1 INTERRUPTOR PARA CONTROL DE ALUMBRADO DE LUMINARIAS EN ÁREAS DE CIRCULACIÓN. TODOS LOS SENSORES DE MOVIMIENTO EN ÁREAS DE CIRCULACIÓN SERÁN ESCLAVOS DE ESTE INTERRUPTOR
- 2 INTERRUPTOR PARA CONTROL DE ALUMBRADO DE LUMINARIAS EN EXTERIORES. ESTAS LUMINARIAS COMPRENDEN LAS INSTALADAS EN MURO Y POSTE
- 1 Los interruptores de pared serán esclavos del sensor de movimiento.

CUADRO NEMOTÉCNICO	
LA NUMERACIÓN DE LOS CIRCUITOS SE PRESENTA COMO SIGUE: TIL-XX DONDE: TIL: TABLERO DE ILUMINACIÓN XX: CORRESPONDE AL NÚMERO DEL CIRCUITO IL EXT: ILUMINACIÓN EXTERIOR. IL EMER: ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	
LA UBICACIÓN INDICADA DE LOS SENSORES DE MOVIMIENTO ES TENTATIVA Y EL INSTALADOR DEBERÁ REALIZAR LA INGENIERÍA DE DETALLE RESPECTIVA QUE GARANTICE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO SEGUN LA CARACTERÍSTICA PARTICULAR DEL SENSOR INSTALADO.	
LAS CAJAS DE PASO PERMITIRÁN LA DISPOSICIÓN DE LA TUBERÍA REQUERIDA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS PROYECTADOS. LOS TUBOS TIENEN UN DIÁMETRO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS. ESTAS CAJAS DE PASO TIENEN LAS DIMENSIONES INDICADAS Y PERMITEN UN ESPACIO SUFICIENTE PARA LA CONEXIÓN DE ADAPTADORES UNIONES, TERMINALES O BOQUILLAS. .	

## CONVENCIONES

	TABLERO ELÉCTRICO
	GRAN LUNA 65 cm LED, 114 W
	SEEX GPA 2.0 W8792-00-00, 10 W
	MENO TRIANGLE 30W
	MATRIX LED 3K HIGHGLOSS, 25 W
	PANEL LED 120X30, 45 W
	CORAL LENS L01 600X800X125 SOBREPONER, 42W.
	REFLECTOR LED-R/37W/30/N TECNOLITE
	LÁMPARA DE EMERGENCIA IT ROE 5W
	CROSSLIGHT LED APLIQUE DE PARED ILUMINACIÓN EXTERIOR, 20 W
	LÁMPARA AVISO "SALIDA" IT, 2W
	INTERRUPTOR SENCILLO
	INTERRUPTOR DOBLE
	INTERRUPTOR TRIPLE
	INTERRUPTOR COMUTABLE SENCILLO
	TUBERÍA POR TECHO
	TUBERÍA POR PISO Y MURO
	TUBERÍA QUE BAJA
	TUBERÍA QUE SUBE
	CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4"
	SENSOR DE MOVIMIENTO ILUMINACIÓN 5m. AUTÓNOMO. CONTROL POR NIVEL DE ILUMINACIÓN. BACH1101
	VENTILADOR DE TECHO, 70 W