



*medidas en milímetros

Descripción:

- Diseño de dos piezas.
- Inodoro de alta eficiencia.
- Consumo 4.8 litros por descarga.
- Con sistema de seguridad en el depósito para evitar robo de los componentes externos e internos.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE - INEN 1571: 2011
- Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
- Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto Kg	25.96 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	187 mm
Altura sello de la trampa de agua	52 mm
Área del espejo de agua	125 mm x 100 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

Colores

Incluye:


Asiento Estandar (E101.01)



Herraje Antisifón (E102.08)



Kit Antivandalico


 Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**
www.franzviegener.com
ECUADOR 1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

COLOMBIA Bogotá: 6720232-018000 1136 00
(51-1) 717 87 44 fvresponde@fvcolombia.com

PERU (51-1) 717 87 44 fvresponde@fvperu.com
