

	EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA					
COMANDO DE PROCESO	INGENIEROS	FORMATO	ESPECIFICACIONES TECNICAS			
	DISEÑO Y DESARROLLO	CÓDIGO	DI-FT-06			
FECHA EMISIÓN	MARZO 7 DE 2011	VERSIÓN	01	HOJA	1	DE 2

IDENTIFICACIÓN						
CAPITULO:	PISOS - ACABADOS			CODIGO		PA-12.71
ITEM:	PELDAÑO HUELLA Y CONTRAHUELLA Granito fundido en sitio (Incluye fundida, pulida y brillada)			CODIGO	PA-12.71	UM M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: PELDAÑO HUELLA Y CONTRAHUELLA Granito fundido en sitio (Incluye fundida, pulida y brillada)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
- Limpiar y nivelar el la superficie.
- Humedecer las superficies sobre las cuales instalara el producto.
- Verificar acabados para aceptación.
- incluye destroncada, pulida y brillada al plomo.
- El espesor del peldaño debe ser mínimo de 3 cm.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los dos documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION SI ☐ NO ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☒ NO ☐

- Para morteros de pega. Ver NSR 10 – Evaluación y aceptación de mampostería.
- Flexión
- Impacto
- Abrasión
- Compresión

5. MATERIALES SI ☒ NO ☐

-CEMENTO BLANCO
 -COLOR MINERAL
 -MARMOLINA (40 kilos)
 -GRANITO BLANCO HUILA N° 1,2 y 3 (25 kg)
 -AGUA
 -NIVELACION, FUNDIDA , PULIDA Y BRILLADA Granito fundido en sitio.
 -DILATACION EN BRONCE (suministro, instalación y pulido)
 -MORTERO 1:3 (arena semilav

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS

Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA



Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☒ NO ☒

- Norma NSR 10
- Normas NTC y ASTM

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING	REVISO:	ACTUALIZO: ANDREA GUERRERO
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: 2020

	EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA					
COMANDO DE	INGENIEROS	FORMATO	ESPECIFICACIONES TECNICAS			
PROCESO	DISEÑO Y DESARROLLO	CÓDIGO	DI-FT-06			
FECHA EMISIÓN	MARZO 7 DE 2011	VERSIÓN	01	HOJA	2	DE 2

Se medirá y pagará por metro lineal (M) de peldaño huella y contrahuella, debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

- Materiales.
- Equipos.
- Mano de obra.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas)

SI ☐

NO ☒

ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING	REVISO:	ACTUALIZO: ANDREA GUERRERO
FECHA: MAYO 19 DE 2008	FECHA:	FECHA: 2020