

Nada como disfrutar del agua caliente



BOSCH

Calentadores eléctricos de paso Bosch



Tronic 3000 S
Eléctrico 5,5 kW y 7,7 kW

- ▶ Suministro instantáneo ilimitado de agua, directamente de una fuente de agua fría, para un único punto.
- ▶ Cuatro tipos de caída del agua: Presión, masaje, ducha y ducha con masaje.
- ▶ Solución para casas que no cuentan con red hidráulica de agua caliente.



Tronic 3000 C
Eléctrico 9,5 kW y 12 kW

- ▶ Suministra agua caliente ilimitada en toda la casa.
- ▶ Ajuste de la temperatura del agua.
- ▶ Ahorros significativos en el consumo de energía.
- ▶ Ahorra espacio.



Tronic 4000 C
Eléctrico 9,5 kW y 12 kW

- ▶ El dispositivo termostático más eficiente con display digital.
- ▶ Ideal como refuerzo para un sistema de calentador de agua solar.
- ▶ Suministro constante de agua caliente a temperatura exacta.
- ▶ Agua caliente instantánea e ilimitada en el punto de uso.
- ▶ Mayor seguridad gracias a su sensor de temperatura a 81°C y a su certificación internacional.

| Información Técnica | TRONIC 3000 S | | TRONIC 3000 C | | TRONIC 4000 C | |
|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 5,5 kW | 7,7 kW | 9,5 kW | 12 kW | 9,5 kW | 12 kW |
| Conexión eléctrica | 127v | 127v | 187V-208V-220V | 187V-208V-220V | 187V-208V-220V | 187V-208V-220V |
| Potencia nominal | (1) 2500w (2) 3000w (3) 5500w | (1) 2500w (2) 3000w (3) 5500w | 6,9kW 8,5kW 9,5kW | 8,7kW 10,7kW 12kW | 6,9kW 8,5kW 9,5kW | 8,7kW 10,7kW 12kW |
| Rango de ajuste de la temperatura | N/A | N/A | 30-55°C | 30-55°C | 30-55°C (Escalas de 0,5°C) | 30-55°C (Escalas de 0,5°C) |
| Área transversal mínima del cable eléctrico | 10mm ² | 10mm ² | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capacidad del interruptor y frecuencia | 50 A (por fase) | 50 A (por fase) | 50A (por fase) 50Hz/60Hz | 60 A (por fase) 50Hz/60Hz | 50 A (por fase) 50Hz/60Hz | 60 A (por fase) 50Hz/60Hz |
| Presión mínima | 25 kPa (3,63 PSI) Trabaja con baja presión | 25 kPa (3,63 PSI) Trabaja con baja presión | 50 kPa (7,25 PSI) | 50 kPa (7,25 PSI) | 50 kPa (7,25 PSI) | 50 kPa (7,25 PSI) |
| Presión máxima | 400 kPa (58,02 PSI) | 400 kPa (58,02 PSI) | 800 kPa (116 PSI) | 800 kPa (116 PSI) | 800 kPa (116 PSI) | 800 kPa (116 PSI) |



*Certificados de planta.

**Aplica si el producto es instalado por un Servicio de Asistencia técnica aprobado por Bosch.

Termotecnología

Robert Bosch Ltda.

Soluciones de agua caliente y climatización

PBX: (1) 658 50 10

Servicio Post Venta: (1) 658 50 00 - Opción 1-5-1

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 600 - Opción 1-5-1

www.bosch-climate.co

+ Razones para elegir

Ahorran electricidad gracias a su eficiencia del 97% en comparación con calentadores eléctricos de depósito.

**Nada como disfrutar
del agua caliente**

Calentadores eléctricos
de paso Bosch



BOSCH