



ALCALDIA MAYOR DE  
BOGOTÁ D.C.

Secretaría de  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS  
FÍSICAS

CENTRO CRECER  
CAMPO ALEGRE  
LOCALIDAD  
KENNEDY

DIRECCIÓN  
CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO  
ARQUITECTÓNICO

SUB-DIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS SDIS  
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA  
SUB-DIRECTOR

CONSULTOR DE DISEÑO  
CONSORCIO  
CRECER DSB TALLAR  
NIT: 901.141.805-5  
CONTRATO N°: 9278

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT  
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTOR DE DISEÑO  
DISEÑO:

DIEGO SUÁREZ BETANCOURT  
Arquitecto MArch  
Mat. Prof.: 14054 CND

INTERVENTOR  
RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE  
NIT: 19.498.203  
CONTRATO N°: 8248

RODRIGO GONZÁLEZ ANDRADE  
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR  
APROBÓ:

FRANCISCO ALBERTO BENITEZ ALVAREZ  
Arquitecto diseñador Interventoria  
Mat. Prof.: 08700-50811 ATLAN

EQUIPO DE DISEÑO  
ARQ. DAVID BUITRAGO  
ARQ. JUAN PABLO ESPINOSA  
ARQ. JENIFER GOMEZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



CONTIENE  
DETALLES BAÑO B-04  
DB-04-2, DB-04-3, DB-04-4

VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO  
@100\_AD\_400\_COC-WC.dwg

FECHA 01.11.2018	ESCALA 1:25
PLANO AD-404	DE 6

DISEÑO

Cubierta verde sembrada en bandejas modulares, sustrato, especies y protección de impermeabilización según indicaciones de proveedor de cobertura.

Bordillo perimetral de cubierta enchapado por piezas cortadas de ladrillo de concreto 6x12x39 tipo "Decoblock Vicezo color ocre" ó similar trabado a tercios con mortero de pega color ocre.

Cara lateral de placa enchapada en piezas cortadas de ladrillo de concreto 6x12x39 tipo "Decoblock Vicezo color ocre" ó similar trabado a tercios con mortero de pega color ocre.

Cieloraso en placas de fibrocemento 10mm con estructura en perflera metálica galvanizada, dilatación en remates contra muros, acabado pintura vinilo lavable antibacterial ó anihongo color blanco mate aplicada sobre masillado.

Tramo superior de muro con acabado con pintura acrílica anihongo color blanco aplicada sobre estuco y pañete 15mm.

Ventanería en perflera de aluminio anodizado con acabado en pintura electrostática color negro mate, y vidrio laminado según tipo ventana. Ver cuadro de ventanas.

Enchape de muro en porcelanato formato 30x60 color blanco mate rectificado tipo "Klipen Trendy" ó similar. Enchape hasta 1,90 de altura rematado con ángulo "L" ½" de aluminio.

Mesón y salpicadero en placas de piedra sintética tipo "Quarzone" 13mm ó similar color rojo (Granar Star red ó similar), instalado sobre estructura de soporte en ángulos metálicos fijados a muro.

Mampostería de fachada en ladrillo de concreto 6x12x39 tipo "Decoblock Vicezo color ocre" ó similar trabado a tercios con mortero de pega color ocre. Refuerzo y anclajes a patín ó placa de concreto según planos estructurales.

Franja perimetral de suelo blanco con relleno en material seleccionado mejorado con mezcla de cemento, consultar recomendaciones de estudio de suelos.

P-1A: Baldosa en cerámica antideslizante tipo "Mikonos Arcoritis Ard Azul Corona" ó similar. Formato 33x33.

Placa aligerada en concreto fundida según planos estructurales sobre mejoramiento de terreno de acuerdo a recomendaciones contenidas en estudio de suelos.

BATERÍA BAÑOS B-04  
DB-04-4

CORTE C'-ESC. 1:25

BATERÍA BAÑOS B-04  
DB-04-2

CORTE A'-ESC. 1:25

Cubierta verde sembrada en bandejas modulares, sustrato, especies y protección de impermeabilización según indicaciones de proveedor de cobertura.

Bordillo perimetral de cubierta enchapado por piezas cortadas de ladrillo de concreto 6x12x39 tipo "Decoblock Vicezo color ocre" ó similar trabado a tercios con mortero de pega color ocre.

Cara lateral de placa enchapada en piezas cortadas de ladrillo de concreto 6x12x39 tipo "Decoblock Vicezo color ocre" ó similar trabado a tercios con mortero de pega color ocre.

Tratamiento de cubierta con manto asfáltico impermeable y aluminio reforzado con película de poliester y aluminio 3mm tipo "Toxement" ó similar instalado sobre afinado de mortero.

Cieloraso en placas de fibrocemento 10mm con estructura en perflera metálica galvanizada, dilatación en remates contra muros, acabado pintura vinilo lavable antibacterial ó anihongo color blanco mate aplicada sobre masillado.

Muro en bloque de arcilla. Refuerzo y anclajes según planos estructurales.

Mampostería de fachada en ladrillo de concreto 6x12x39 tipo "Decoblock Vicezo color ocre" ó similar trabado a tercios con mortero de pega color ocre. Refuerzo y anclajes a patín ó placa de concreto según planos estructurales.

Enchape de muro en porcelanato formato 30x60 color blanco mate rectificado tipo "Klipen Trendy" ó similar. Enchape hasta 1,90 de altura rematado con ángulo "L" ½" de aluminio.

AS-4. Orinal institucional de entrada posterior tipo "Corona Gotta" color blanco.

P-1A: Baldosa en cerámica antideslizante tipo "Mikonos Arcoritis Ard Azul Corona" ó similar. Formato 33x33.

Mediacaña perimetral Ø10cms en grano de mármol fundido en sitio, de la misma tonalidad y tipo de piedra de baldosa instalada en piso, con dilataores de aluminio.

Placa aligerada en concreto fundida según planos estructurales sobre mejoramiento de terreno de acuerdo a recomendaciones contenidas en estudio de suelos.

BATERÍA BAÑOS B-04  
DB-04-3

CORTE B'-ESC. 1:25