

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.50 2.40 1.70 1.80 2.90 .40 4.70 4.90 4.70

Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra (I06)
Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra (I05)
Sistema de cubierta verde plana (I074)
Lucernarios de cubierta Inclinada Tipo 1 (I053)
Muro Vaciado en Concretoa la Vista 15 cm (C01)
Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra (I05)
Pasamanos en Tubular Tipo 3 (Circulaciones) (E136)
Piso Tableta Gres Etrusca lisa, Mocca (B131)
Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista (C45)
Pasamanos en Vidrio Tipo 1 (Terrazas) (E135)
Muro Vaciado en Concretoa la Vista 15 cm (C01)
Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra (I05)
Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra (C52)
Muro Calisto (C46)
Banca Vaciada en Concreto (K21)
Sistema de cubierta verde plana (I074)
Lucernarios de cubierta Plana Tipo 2 (I054)
Muro en Vitrolit: (canal de vidrio traslúcido) (C49)
Sistema de impermeabilización asfáltica (I071)
Muro Vaciado en Concretoa la Vista 15 cm (C01)
Perfil Metálico C6 x 11.5 (A126)
Cielorraso en panel de yeso regular (I24)
Cielorraso recto en panel de yeso regular 1/2", con estructura metálica y cinta. (I25)
Muro en ladrillo estriado 10 x 20 x 40cm (C48)
Pintura acrílica supertavable Amarillo Tipo 1 (I077)
Pañete muro + Estuco plástico (I070)
Piso de Caucho Reciclado (B53)
Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Amarillo (B130)

N. MAX CUBIERTA INC. 3P N: +14,10
N. CUBIERTA 3P N: +10,95
N. CIELO 2 PISO N: +10,12
N. PISO 3 N: +7,35
N. CIELO 2 PISO N: +6,52
N. PISO 2 N: +3,75
N. CIELO 1 NIVEL N: +2,92
N. ACCESO N: +0,15
N. ANDEN N: +0,00

VE04 SILLAR DINTEL +3.00 2.77
PO2 2.40
V13 SILLAR DINTEL +1.56 +2.17

CIRCULACION
CIRCULACION
SALACUNA Y CAMINADORES
ENFERMERIA
CIRCULACION

SECCION C-C'
ESCALA: 1:50

A. ESTRUCTURA Y VACIADOS

A3 Escalera en concreto
Escalera reforzada según diseño estructural, espesor según planos estructurales, vaciado sobre estructura metálica, acabado según detalle especifico.

A112 Columna en concreto Ø 50cm
Columna en concreto reforzado , según diseño estructural, a la vista, fundido con formaleta metálica, acabado liso.

A122 Viga Arquitrónica a la vista (1.20 x 0.40)
Viga Arquitectonica 120 x 40 cm,a la vista. referencia segun Diseño estructural. Ver Detalle especifico

A123 Realzamiento de la Viga 7cm
Vertido Realzado h= 7 cm, segun criterio arquitectonico. Ver Detalle Estructural.

A126 Perfil Metálico C6 x 11.5
Perfil Metálico C6 x 11.5 Adicionalmove + pintura Electrostatica Color Gris Nopal.

B. PISOS

B53 Piso de Caucho Reciclado
Superficie flexible aplicamadas con resina a base de caucho reciclado local. Alta permeabilidad permitiendo evacuación de agua y retardo enchancramientos. Resistente a la abrasión, erosión e intemperie. Aplicación en fris en una capa de 1 a 2 cm de espesor directamente sobre la base granular (segun recomendaciones del provedor). Color, dimensiones, diseños y acabados segun detalle especifico y segun pliego de condiciones.

B122 Adoquin de Arcilla Rectangular 24x6x10 cm
Piso en adoquin de arcilla cuarto color cocoa,tipo ladrillera Santa Fé , de Formato 26 x 8 x 10 cm,instalación: apareados en formacion a 90° tipo espina de pescado con separaciones de 3 mm con juntas en arena de sello segun provedor

B131 Piso Tableta Gres Etrusca lisa, Mocca
Tableta o fachaleta en Gress rectangular. Tráfico alto. Formato 25*7 cm color Mocca. Tipo Alfa. Instalación: Junta perdida en el sentido vertical y junta de 1 cm en sentido horizontal, esta junta debe ser entregada segun color de la tableta. adhesivo segun provedor. acabado final segun aprbación de muestra en obra de acuerdo a criterio arquitectonico.

B130 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Amarillo
Pavimento Vinílico tipo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,tefido en masa con diseño no direccional Ref. 0699 Banara ,suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalacion: instalado sobre solera sura, lisa, seca (2% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-026/76 1/4172, partes 2 y 4). fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del producto.

B136 Franja antideslizante en concreto
Franja antideslizante en concreto repujado para escaleras hechas en obra. Profundidad 5 * 5 mm. Ver Detalle de Escaleras

C. MUROS

C45 Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista
Ladrillo Tolete Gran Formato 29x11.5x5 cm/ color tierra de tretura rugosa a la vista tipo Ladrillera Santafé . Ref. LTGRT11.5 VO. Instalacion: hiladas dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellado a tez y Lavado con hidrófugo tipo sika 10 o equivalente; ver detalle especifico y verificar recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas.

C46 Muro Calado
Muro calado simple en ladrillo Tolete Gran formato tipo ladrillera Santa Fe color tierra 29x11.5x5 cm; instalación: hiladas distribuidas a tercios, ver detalle especifico

C48 Muro en ladrillo estriado 10 x 20 x 40cm
Mamposteria en pardo de 10*20*40 cm tipo tolete o similar , aparejo tipo soga.

C49 Muro en canal de vidrio traslucido
Canal de vidrio translucido en forma de "U" con 6 mm de espesor, 25 cm de ancho, pestaña de 4 cm y longitud de 3.0 m De Tedvra Translux y color rabular. instalación de configuración sencilla (a una cara) con dilataciones de 1 mm entre canales y sellamiento de silicona ,Perfil superior ref. 9252 8 cm y perfil inferior ref. 9051 4 cm y empaque en poliuretano

C01 Muro Vaciado en Concretoa la Vista 15 cm
Muro vaciado en concreto de 3000psi e= 15cm, acabado a la vista, incluye refuerzo, segun detalle de elementos no estructurales

C52 Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra
Muro Vaciado en concreto de 15 cm, h= 1.85 con refuerzos segun especificaciones estructurales + Enchape en Piedra de Canto Rodado

D. RECUBRIMIENTOS, ENCHAPES, MORTEROS

D12 Losa Vaciada en concreto a la vista
Vaciado en Concreto a la Vista sobre formaleta en tablilla de madera tipo "pene mono" en sentido vertical y biselado para dilatacion entre tablillas, color y acabado final segun aprobacion de muestra en obra diseccrito a criterio arquitectonico, reforzado segun diseño estructural y segun pliego de condiciones.

D65 Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
Enchape Tablilla de ladrillo Tolete Gran Formato color Tierra

D70 Pañete muro + Estuco plástico
Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones; Estuco plástico, dos manos, incluye filos y dilataciones.

D71 Sistema de impermeabilización asfáltica
Sistema de impermeabilización asfáltica monocapa, compuesta por una imprimización con emulsión asfáltica sobre placa de concreto, más lamina impermeabilizante bituminosa con espesor de 3mm sin autoprotección y capa de pintura bituminosa reflectiva de aluminio (1 mano)

D72 Mortero de Nivelación Impermeabilizado
Mortero de nivelación Impermeabilizado 1:3, espesor promedio 5cm, incluye latex para mejora de adherencia con piso existente

D74 Sistema de cubierta verde plana
Sistema de cubierta verde plana. Incluye geotextil no tejido NT 2500, impermeabilizante tipo membrana, lamina multipropósito y sustrato en tierra abonada para siembra

D76 Pintura acrílica superlavable Blanca Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco Ref. Ral 9010, tres manos, sobre muros.

D77 Pintura acrílica superlavable Amarillo Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 1003 , tres manos, sobre muros.

D88 Pintura acrílica superlavable Azul claro Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 6027 , tres manos, sobre muros.

D94 Impermeabilización cubierta inclinada.
Sistema compuesto por capa de emulsion asfaltica aplicada sobre torta de concreto + 2 capas de manto asfaltico 3mm + 1 capa de pintura bituminosa de aluminio + 1 capa de mortero impermeabilizante con refuerzo en malla electro-soldada. Alitaja metalica en lamina galvanizada calibre 26 ubicada en cumbreras. Nota: La impermeabilización + el acabado deben sumar 10 cm

D95 Acabado cubierta inclinada
Enchape tablilla gran formato color tierra. Transversal a la pendiente y paralelo a la cumbrera, modulacion a tercios + mortero de pega impermeabilizante. Nota: La impermeabilización + el acabado deben sumar 10 cm

D96 Canaleta metalica
Canaleta en lamina galvanizada calibre 26 Diam. H - 0.26 m * A - 0.23 m. Dispuesta sobre viga canal profundo en concreto.

E. CARPINTERIA METÁLICA

E135 Pasamanos en Vidrio Tipo 1 (Terraza)
Baranda en Vidrio Laminado a templado de 4 + 4 con película de seguridad color Natural con bordes pulidos y biselados h= 1.20 m. Ver detalle de Pasamanos

E136 Pasamanos en Tubular Tipo 3 (Circulaciones)
Baranda con platina superior e inferior de 2"x ¼" cal 18, marco lateral en platina de 1"x¼", y pantes verticales tubular de ¼" h= 1.20 m con Anticorrosivo y pintura electrostatica color Gris Nopal. Ver detalle de Pasamanos

E137 Pasamanos en Tubular Tipo 2 (Escaleras)
Baranda con platina superior e inferior de 2"x ¼" cal 18, marco lateral en platina de 1"x¼", y pantes verticales tubular de ¼" h= 1.20 m con Pasamanos doble en Tubo Acero inoxidable 1" x 60 y 90 cm de altura + Anticorrosivo y pintura electrostatica color Gris Nopal. Ver detalle de Pasamanos

G. VIDRIERAS, PERSIANAS, REJAS Y PUERTAS

G54 Lucernarios de cubierta Plana Tipo 2
Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con película Uv + Estructura Metálica , sello en neoreno y tornillos de fijacion. Ver Detalle especifico de lucernarios

G53 Lucernarios de cubierta Inclinada Tipo 1
Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con película Uv + fleneche metalico , sello en neoreno y tornillos de fijacion. Ver Detalle especifico de lucernarios

I. CIELOS

I24 Cielorraso en panel de yeso regular
Cielorraso recto en panel de yeso regular 1/2", con estructura metálica y cinta.

I25 Cielorraso en concreto arquitectónico

K. AMOBLAMIENTO PUBLICO

K21 Banca Vaciada en Concreto
Banca vaciada en sitio en concreto gris reforzado de 28 Mpa espesor variable. Seccion segin diseño arquitectonico. Vaciado mediante formaleta metalica. Dosificacion a partir de cemento gris tipo I. Agregados tipo Igneos o Metamorficos de 2". Refuerzo segun diseño estructural. Acabado a la vista.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
SUB-DIRECCION DE PLANTAS FISICAS

JARDIN INFANTIL
CAMPO VERDE
LOCALIDAD
7- BOSA
DIRECCIÓN
Kra 95ª 85 – 80 Sur

PROYECTO
ARQUITECTURA

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO DARP
CAMPO VERDE
NIT: 901.138.125-3 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 8213 DE 2017
JAIME EDUARDO CABAL MEJIA
MAT: A25202003-9447/08D VALLE DEL CAUCA
ARCHITECTS INTL LTDA

DISEÑADOR
ARQUITECTO
JORGE EMILIO BUITRAGO
CEL: 3137439513
MEDELLIN
JORGE EMILIO BUITRAGO GUTIERREZ
MAT: A0515200A-71375613 ANT
ANGIESTO 31 2004/4/305

INTERVENTORIA:
DPC INGENIEROS S.A.S.
NIT: 830.101.071-8
CONTRATO No 8603 DE 2017
CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
MAT: 2520212459 CND
REPRESENTANTE LEGAL

DISRECTOR INTERVENTORIA
ARQUITECTO
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
CC: 7.884.903
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
MAT: 0 870 07 110 ATLANTICO
DIRECTOR INTERVENTORIA

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:
INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
MAT. PROF.: 252022/82/0 CND

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
APROBO:
INGENIERO CIVIL
NICOLÁS PARRA G.
MAT. PROF.: 252202-82083 CND

CONTIENE
SECCIONES GENERALES C-C'

VERSIÓN	DETALLES

NOMBRE DEL ARCHIVO
CV-ARQ-200.dwg

FECHA	ESCALA	SCALE
11/16/2018	1:50	

PLANO N.
CV-ARQ-202
PLANO DE
03/05