A. ESTRUCTURA Y VACIADOS

A3 Escalera en concreto
Concreto reforzado según diseño estructural, espesor según planos estructurales, vaciado sobre estructura metálica, acabado según detalle específico.

A12 Losa Vaciada en concreto a la vista
Vaciado en Concreto a la Vista sobre formaleta en tablilla de madera tipo "peine mono" en sentido vertical y biselado para dilatacion entre tablillas, color y acabado final según aprobacion de muesta en obra deacuerdo a criterio arquitectonico, reforzado segùn diseño estructural y según pliego de condiciones.

A115 Columna en Metálica Rectangular 30*30 cm
Columna en Metálica Rectangular de 30*30 cm, segun especificaciones estructurales. cer detalle de Rampa

A44 Estructura Metálica para Pergola
Estructura Metálica segùn diseño estructural, acabado segùn detalle especifico y pliego de condiciones.

A110 Viga IPE 300*150
Viga IPE 300*150 con acabado en pintura electrostática color gris nopal

A111 Dintel en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
Dintel en ladrillo Tolete Gran formato color tierra. Segun Detalle especifico

A112 Sillar en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
Sillar en enchapado con Media pieza de ladrillo Tolete Gran formato color Tierra.

A113 Columna en concreto Ø 50cm
Columna en concreto reforzado , sección según diseño estructural, a la vista, fundido con formaleta metálica, acabado liso.

A114 Columna en concreto Rectangular
Columna en concreto reforzado , dimensiones y sección según diseño estructural fundido con formaleta metálica, acabado según, acabado de muros medianeros de la misma. (ver infografico de muros)

A120 Columna en concreto Rectangular a la Vista
Columna en concreto reforzado , dimensiones y sección según diseño estructural fundido con formaleta metálica, acabado a la vista

A121 Columna metálica rectangular Ø 32cm
Columna en Metálica Rectangular de Ø 32 cm, segun especificaciones estructurales.

A117 Pts Rectangular 260*90 mm
según diseño estructural, acabado pintura electristatica color gris nopal. según detalle especifico y pliego de condiciones.

A118 Angulo Metálico
1"1 pulgada e= 3 mm, acabado pintura electristatica color gris nopal. segùn detalle especifico y pliego de condiciones.

A119 PTS Rectangular 120*60 mm
120*60 mm segùn diseño estructural, acabado pintura electristatica color gris nopal. segùn detalle especifico y pliego de condiciones.

A122 Viga a la vista (1.20 x 0.40)
Viga 120 x 40 cm,a la vista. refuerzos segun Diseño estructural. Ver Detalle especifico

A123 Realzamiento de la Viga 7cm
Nervio Reatzado h= 7 cm, segùn criterio arquitectónico, Ver Detalle Estructural.

A124 Perfil en Acero Estructual de 2 Pulg.
Perfil en Acero Estructural de 2 Pulgadas Anticorrosivo + pintura Electrostatica Color Gris Nopal.

A125 Perfil en Acero Estructual de 6 Pulg.
Perfil en Acero Estructural de 6 Pulgadas Anticorrosivo + pintura Electrostatica Color Gris Nopal.

A126 Perfil Metálico C6 x 11.5
Perfil Metálico C6 x 11.5 Anticorrosivo + pintura Electrostatica Color Gris Nopal.

A127 Sillar en Concreto a la vista
Sillar en Concreto a la vista con sistema de impermeabilización Asfaltica y mortero de nivelación impermeabilizado

A128 Losa Inclinada Vaciada en Concreto
Vaciado en Concreto sobre formaleta, reforzado según diseño estructural

A17 Dintel y sillar en Concreto reforzado
Dintel y Sillar en concreto reforzado de 28 Mpa. Sección según detalle estructural y según localización y tipo de vano en fachada correspondiente a planos arquitectónicos , refuerzo segun diseño estructural, traslapo de 50cm min sobre caras de muros laterales.

C. MUROS

C45 Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista
Ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera Santafé . Ref. LTGFT11.5 V2; instalación: hiladas dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras y Lavado con hidrófugo tipo sika 10 o equivalente; ver detalle especifico y verificar recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas.

C46 Muro Calado
Muro calado simple en ladrillo Tolete Gran formato tipo ladrillera Santa Fe color tierra 39x11.5x5 cm; instalación: hiladas distribuidas a tercios, ver detalle especifico

C47 Muro en Espina
Muro en espina con ladrillo Tolete gran formato tipo ladrillera Santa Fe color tierra,formato 39x11.5x5,apareado a tercios ,ver detalle especifico

C48 Muro en ladrillo estriado 10 x 20 x 40cm
Mamposteria en ladrillo de 10*20*40 cm tipo tolete o similar , aparejo tipo soga

C49 Muro en Vitrolit (canal de vidrio traslúcido)
Canal de vidrio translucido en forma de "U" con 6 mm de espesor, 25 cm de ancho, pestaña de 4 cm y longitud de 3.0 m.De Textura Transluz y color natular. instalación de configuración sencilla (a una cara) con dilataciones de 1 mm entre canales y sellamiento de silicona ,Perfil superior ref. 9052 8 cm y perfil inferior ref. 9051 4 cm y empaque en poliuretano

C50 Muro Vaciado en concreto 30 cm
Muro vaciado en concreto de 3000psi e=30cm, acabado a la vista, incluye refuerzo, según detalle de elementos no estructurales

C51 Muro Vaciado en Concretoa la Vista 15 cm
Muro vaciado en concreto de 3000psi e=15cm, acabado a la vista, incluye refuerzo, según detalle de elementos no estructurales

C52 Muro Liviano en Drywall a 1 cara
Muro liviano en drywall en 1 cara, estructura paral base 9 y lámina e=3/8"

C53 Muro en Madera 50 x 105 cm
Muro entamborado de 50 mm,soportes en Bastidores de Madera de 30*30 mm + Aglomerado de 10 mm con acabado en Formina Tipo Madera Ref: Asian Sand

C54 Muro liviano en drywall en 2 caras
Muro liviano en drywall en 2 caras, estructura paral base 9 y lámina e=3/8"

C55 Policarbonato alveolar Naranja 22 mm
Divisiones interiores en policarbonato alveolar Danpal de 22 mm color Orange de la Gama Colorful + bastidores perimetrales para hermetizar el producto.

C56 Policarbonato alveolar Azul 22 mm
Divisiones interiores en policarbonato alveolar Danpal de 22 mm color Blue de la Gama Colorful + bastidores perimetrales para hermetizar el producto.

C57 Divisiones en Policarbonato a 2 caras alveolar Opal 10 mm
Divisiones interiores en policarbonato de 10 mm Tipo alveolar Danpal color Opal de la Gama SHADES OF WHITE con esquineros de 40 mm de espesor, color Igual o Similar al policarbonato

C58 Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra
Muro Vaciado en concreto de 15 cm, h=1.85 con refuerzos segun especificaciónes estructurales + Enchape en Piedra de Canto Rodado

C59 Policarbonato alveolar Lima 22 mm
Divisiones interiores en policarbonato alveolar Danpal de 22 mm color Lime de la Gama Colorful + bastidores perimetrales para hermetizar el producto.

C60 Policarbonato alveolar (22 mm)
Pasamanos interiores en policarbonato alveolar Danpal de 22 mm colores de la Gama Colorful + bastidores perimetrales para hermetizar el producto.

B. PISOS

B49 Mortero de nivelación
Mortero de pendiente fabricado con cemento, cal y arena de concreto en relación 1:4, impermeabilizante integral, pendiente mínima de 1 %.

B91 Guardaescobas Mediacaña en Grano Vaciado En Sitio
Guardaescobas en grano vaciado en sitio sin ángulos rectos de remate, similar en tamaño de grano con curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x 170mm) y esquineras (175mmx175mm) con color . igual a Zarci White Ext.

B92 Cárcamo oculto en concreto tipo alcancía
Cárcamo oculto, tipo alcancía prefabricado . de 400 x 600mm de profundidad. Especificaciones según diseño hidrosanitario y diseño estructural.

B122 Adoquin de Arcilla Rectangular 26x6x10 cm
Piso en adoquín de arcilla cuarto color cocoa,tipo ladrillera Santa Fé, de Formato 26 x 6 x 10 cm.instalación: apareados en formacion a 90° tipo espina de pescado con separaciones de 3 mm con juntas en arena de sello segun proveedor

B123 Enchape en Cerámica Estructurada
Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante Tipo Zarci White Ext. 45X45 Ref. 135038252 de Alfa o equivalente.

B53 Piso de Caucho Reciclado
Superficie flexible aglomerada con resina a base de caucho reciclado local. Alta permeabilidad permitiendo evacuación de agua y evitando encharcamientos. Resistente a la abrasión, erosión e intemperie. Aplicación en frio en una capa de 1 a 2 cm de espesor directamente sobre la base granular (según recomendaciones del proveedor). Color, dimensiones, diseños y acabados según detalle especifico y según pliego de condiciones.

B125 Pintura epóxica para muro y pisos
3 manos de pintura epóxica para exteriores súperlavable color Rojo RAL: 3013

B126 Guardaesbocas en PVC rígido extruído
Perfil de acabamiento de alta resistencia y diseño de doble pared, color blanco. De CILSA.

B127 Piso Concreto Enduredido a la Vista
Piso en concreto enduredido de 3000psi a la vista, e=4cm

B128 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo. 2 mm Blanco
Piso en Rollo de vinilo Homogéneo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0705 patisson suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del producto.

B129 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Azul
Piso en Rollo de vinilo Homogéneo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0341 Bilberry suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del procducto.

B. PISOS

B130 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Amarillo
Piso en Rollo de vinilo Homogéneo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0699 Banana suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del procducto.

B131 Piso Tableta Gres Etrusca lisa, Mocca
Tableta o fachaleta en Gress rectangular. Tráfico alto. Formato 25*7 cm color Mocca. Tipo Alfa. Instalación: Junta perdida en el sentido vertical y junta de 1 cm en sentido horizontal, esta junta debe ser entonada según color de la tableta adhesivo segun proveedor. acabado final según aprbación de muestra en obra de acuerdo a criterio arquitectonico.

B132 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Verde
Piso en Rollo de vinilo Homogéneo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0339 Apple suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del procducto.

B133 Piso Flexible tipo Hela mostaza
Piso Flexible tipo Hela mostaza de Rubberte de trafico pesado 3.2 mm de espesor, protección de poliuretano, heterogeneo, espumado y no poroso con capa en fibra de vidrio , suministrado en tabletas de 50*50 . resistencia a la abrasión, alcoholesy el desgaste ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas soldadas para garantizar impermeabilidad y asepcia

B134 Piso en flexible Color Granito.
Piso Flexible tipo Hela Granito de Rubberte de trafico pesado 3.2 mm de espesor, protección de poliuretano, heterogeneo, espumado y no poroso con capa en fibra de vidrio , suministrado en tabletas de 50*50 . resistencia a la abrasión, alcoholesy el desgaste ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas soldadas para garantizar impermeabilidad y asepcia.

B135 Piso en Vinildeck H / WPC
Tabletas de madera plástica compuesta en tabla de doble cara tipo Vinisol,formato 0,16 x largo segun despiece, con un espesor de 2.5 cm; Apariendia a Madera color Caoba; instalacion: dilataciones de 5 mm espacios entre las viguetas segun detalle especifico

B136 Franja antideslizante en concreto
Franja antideslizante en concreto repujado para escaleras hechas en obra. Profundidad 5 * 5 mm. Ver Detalle de Escaleras

B137 Gramoquín Verduro
Adoquin en concreto. dimensiones 7 cm de ancho por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de alto, color gris, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Norma NTC 2017. Instalados según modulación y detalle especifico y pliego de condiciones. Tipo Adoquín-Ar. o similar.

B139 Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo 2 mm Pear
Piso en Rollo de vinilo Homogéneo Mipolam elegance de gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional Ref. 0339 Apple suministrado en rollos de 2 m de anch. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, *partes 1 y 4*) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del procducto.

B. PISOS

B140 Adoquín Español 20*10*6
Piso en adoquín de arcilla . dimensiones 6 cm de ancho por 20 cm de largo en el lado opuesto y 10 cm de alto, color Igual o similar al Anden existente, bajo muestra física aprobada por el arquitecto diseñador. Instalados según modulación y detalle especifico . Tipo Ladrillera Ovindoli o similar.

B141 Cinta de Confinamiento en Concreto
Cinta de Confinamiento en concreto para adoquín estampillado en el Nivel de Acabado. Ver detalle especifico.

D. RECUBRIMIENTOS, ENCHAPES, MORTEROS

D1 Mortero de pega
Mortero de pega resistencia final entre 7.5 Mpa y 10 Mpa dosificación, espesor, especificaciones, según detalle especifico.

D2 Mortero de revoque
Mortero de revoque resistencia final entre 7.5 Mpa y 10 Mpa dosificación, espesor, especificaciones, según detalle especifico y según pliego de condiciones.

D11 Pintura Acrilica + Estuco
Pintura 100%25 acrilica, hidrorepelente. Tipo Koraza o equivalente de primera calidad, aplicada sobre muros, revoque, estuco, bloque, ladrillo y placas de superboard; horizontales, verticales, inclinadas y curvas, preparacion de la superficie, capas, etc. según pliego de condiciones.

D65 Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
Enchape Tablilla de ladrillo Tolete Gran Formato color Tierra

D66 Pintura Antihumedad Verde Tipo 1
Pintura acrilica a base de agua, diluible con agua, resistente a la humedad Color Verde Claro Ref. Ral 5024 , tres manos, sobre muros y cielo.

D68 Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua resistente a la humedad, color Blanco. RAL 9003; tres manos, sobre muros y cielo.

D69 Mueble Atención Enchapado en Madera Zapán
Mueble de Atención en Cocina en Madera Zapán. Estructura en Bastidores Metálicos tipo PTS. Enchapado en listones de madera Zapán o equivalente, sección de 8 cm, dispuestos en forma vertical tipo deck con junta a 3 mm; fijados a largueros en madera de 350 mm x 350 mm mediante tornillos autoperforantes + dama de madera. Acabado monocomponente protector para madera tipo Tarimex + Quideter. Mesón Cubierta fabricado sobre medida en acero inoxidable 201 acabado 4N calibre 16. Dimensiones según detalle arquitectónico y medidas verificadas en obra.

D70 Pañete muro + Estuco plástico
Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones; Estuco plástico, dos manos, incluye filos y dilataciones

D71 Sistema de impermeabilización asfáltica
Sistema de impermeabilización asfáltica monocapa, compuesta por una imprimación con emulsión asfáltica sobre placa de concreto, más lámina impermeabilizante bituminosa con espesor de 3mm sin autoprotección y capa de pintura bituminosa reflectiva de aluminio (1 mano)

D72 Mortero de Nivelación Impermeabilizado
Mortero de nivelación impermeabilizado 1:3, espesor promedio 5cm, incluye látex para mejora de adherencia con piso existente

D73 Media caña en mortero impermeabilizado
Media caña en mortero impermeabilizado 1:3, con desarrollo r=7.5cm

D74 Sistema de cubierta verde plana
Sistema de cubierta verde plana. Incluye geotextil no tejido NT 2500, impermeabilizante tipo membrana, lámina multipropósito y sustrato en tierra abonada para siembra

D75 Pintura Antihumedad Rosa Tipo 1
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua, resistente a la humedad Color Rosa Ref. Ral 9003 , tres manos, sobre muros y cielo.

D. RECUBRIMIENTOS, ENCHAPES, MORTEROS

D76 Pintura acrílica superlavable Blanca Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco Ref. Ral 9010 , tres manos, sobre muros y cielo.

D77 Pintura acrílica superlavable Amarillo Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 1003 ,tres manos, sobre muros y cielo.

D79 Enchape en Cerámica N Colors Blanco
Enchape en cerámica tipo N colors Color Blanco 20.3 x 40.5 h= 1.80. Modulado en Horizontal de Alfa o Equivalente

D80 Enchape en Cerámica N Colors Rosa
Enchape en cerámica tipo N colors Color Rosa 20.3 x 40.5 h= 1.80. Modulado en Horizontal de Alfa o Equivalente

D81 Enchape en Cerámica N Colors Verde Menta
Enchape en cerámica tipo N colors Color Menta Claro 20.3 x 40.5 h= 1.80. Modulado en Horizontal de Alfa o Equivalente

D82 Lámina en acero Doblada
Lámina en acero Hot Rolled calibre 11 e=3mm, con pintura electrostatica color gris nopal

D83 Enchape en Cerámica N Colors Aguamarina
Enchape en cerámica tipo N colors Color Aguamarina 20.3 x 20.3 h= 1.80. De Alfa o Equivalente

D84 Enchape en Cerámica N Colors Lila
Enchape en cerámica tipo N colors Color Lila 20.3 x 40.5 h= 1.80. Modulado en Horizontal de Alfa o Equivalente

D85 Pintura Antihumedad Lila Tipo 1
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua, resistente a la humedad Color Rosa Ref. Ral 5023. tres manos, sobre muros y cielo.

D86 Pintura Antihumedad Aguamarina Tipo 1
Pintura acrílica a base de agua, diluible con agua, resistente a la humedad Color Aguamarina Ref. Ral 6034.tres manos, sobre muros y cielo.

D87 Pintura acrílica superlavable Verde Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 6019 ,tres manos, sobre muros y cielo.

D88 Pintura acrílica superlavable Azul claro Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 6027 ,tres manos, sobre muros y cielo.

D. RECUBRIMIENTOS, ENCHAPES, MORTEROS

D89 Pintura acrílica superlavable Brun Gris Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 8019 tres manos, sobre muros

D90 Pintura acrílica superlavable Naranja claro Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 1034,tres manos, sobre muros y cielo.

D91 Sistema de cubierta verde Inclinada
Sistema de cubierta verde Inclinada. Incluye Geomalla con refuerzo biaxial, Manto Geotextil no tejido. Especificación 150NE, Anclaje con gancho metálico, espesor 1/2 de pulgada con longitud de 30 cm.y sustrato Liviano en tierra abonada para siembra

D92 Pintura acrílica superlavable Azul capri Tipo 1
Pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Amarillo Ref. Ral 5019,tres manos, sobre muros y cielo.

D93 Pintura impermeabilizante hidrorepelente
2 capas de pintura impermeabilizante hidrorepelente, resistente a una presión hidrostática negativa de 10psi Color Blanco

D. RECUBRIMIENTOS, ENCHAPES, MORTEROS

D94 Impermeabilización cubierta inclinada.
Sistema compuesto por capa de emulsión asfáltica aplicada sobre torta de concreto + 2 capas de manto asfaltico 3mm + 1 capa de pintura bituminosa de aluminio + 1 capa de mortero impermeabilizante con refuerzo en malla electro-soldada. Alfajia metalica en lamina galvanizada calibre 26 ubicada en cumbrera. Nota: La impermeabilización + el acabado deben sumar 10 cm

D95 Acabado cubierta inclinada
Enchape tablilla gran formato color tierra. Transversal a la pendiente y paralelo a la cumbrera, modulación a tercios + mortero de pega impermeabilizante. Nota: La impermeabilización + el acabado deben sumar 10 cm

D96 Canaleta metalica
Canaleta en lamina galvanizada calibre 26 Diam: H - 0.28 m * A - 0.23 m. Dispuesta sobre viga canal profunda en concreto.

E. CARPINTERIA METÁLICA

E40 Rejilla de piso en Aluminio
Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en fundición de Aluminio, con Sifón incorporado de 3", para instalar en tuberia sanitaria de PVC, de colrejillas o equivalente. Instalación segùn detalle especifico y pliego de condiciones.

E91 Angeo en Fibra de Vidrio MESH 16 X 18
Malla de Protección en Ventanas antimosquitos y Animales. No es inflamable. Se suministra en Rollos 0.90 x 30 mts - 1 x 30 mts 1.20 x 30 mts - 1.50 x 30 mts - 1.80 x 30 mts y 2.10 x 30 mts. Dimensiones según verificación de vanos en obra. Instalación y Fijación según recomendaciones de fabricante y aprobación en obra.

E92 Mueble Metálico Para Almacenamiento
Mueble Metálico Para Almacenamiento de Productos Secos, Fruver y Menaje. Construcción Mediante Tuberia rectangular de 40x60 mm en acero Inoxidable Galvanizado de cal 18, Acabado 2B. Microperforada para fijación de estanterias. Tapas Frontales y Laterales en Lámina en acero Inoxidable doblada y galvanizada de cal 18, Acabado 2B. Patas con Fijación Antideslizante Con Goma de Fijación a Piso. Sistema de Almacenamiento Mediante Canastas Plásticas de 40 x 60 cm en Horizontal o con inclinación, Según Diseño Específico. Dimensiones según verificación de vanos en obra y Detalle Arquitectónico. Instalación y Fijación según Detalle Arquitectónico, Recomendaciones de fabricante y aprobación en obra.

E129 Cerramiento tubular de 2"
Cerramiento en concreto de 3000psi reforzado con acero de 420Mpa, sección 30cm x 80cm, con perfiles tubulares 2" @18cm, de 1.5m de longitud

E132 Rejilla Ventilación
Rejilla Ventilación para Extractor Industrial + Acabado en Pintura Anticorrosiva. Según detalle Especifico.

E135 Pasamanos en Vidrio Tipo 1 (Terrazas)
Baranda en Vidrio Laminado y templado de 4+4 con película de seguridad color Natural con bordes pulidos y biselados h=1.20 m. Ver detalle de Pasamanos

E136 Pasamanos en Tubular Tipo 3 (Circulaciones)
Baranda con platina superior e inferior de 2"x 3/8" cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y parales verticales tubular de 3/8" h=1.20 m con Anticorrosivo y pintura electrostatica color Gris Nopal .Ver detalle de Pasamanos

E137 Pasamanos en Tubular Tipo 2 (Escaleras)
Baranda con platina superior e inferior de 2"x 3/8" cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y parales verticales tubular de 3/8" h=1.20 m con Pasamanos doble en Tubo Acero inoxidable 1" a 60 y 90 cm de altura + Anticorrosivo y pintura electrostatica color Gris Nopal .Ver detalle de Pasamanos

E. CARPINTERIA METÁLICA

E138 Pasamanos en Policarbonato Tipo 4 (ventanas)
Baranda Marco - Perfilería de aluminio de 2*5cm pintura anticorrosiva electrostática de color gris nopal + Pivote inferior de apoyo + Policarbonato alveolar Ref. colorfull 22mm. Ver detalle de Pasamanos

E139 Pasamanos en Pletina Metálica Tipo 5 (ventanas)
Baranda Pletina de 3/8" x 2" + Anticorrosivo + Pintura electrostatica Gris Nopal + Refuerzo Pletina de 3/8" x 1" + Anticorrosivo + Pintura electrostatica Gris Nopal . Ver detalle de Pasamanos

F. CARPINTERIA

F27 Alas en RH de 20 mm + fórmica
Tablero en RH de 20 mm + chapilla de fórmica color gris humo.

F28 Interiores en RH de 15mm + fórmica
Tablero en RH de 15mm + chapilla de fórmica color gris claro sobre pastidores de madera.

F30 Muebles tipo de Aula
Armario; elaborado en madera aglomerada de alta resistencia, acabado con recubrimiento en formica por dentro y por fuera para mayor duración, resistencia a la humedad, al calor y a los rayones y bordes redondeados, entrepaños regulables para mayor capacidad. Ver detalle de Muebles

F31 Muebles Inferiores en Madera
Cajones ; elaborados en madera aglomerada de alta resistencia, acabado con recubrimiento en formica por dentro y por fuera para mayor duración, resistencia a la humedad, al calor y a los rayones y bordes redondeados, entrepaños regulables para mayor capacidad. Ver detalle de Baños

J. APARATOS HIDROSANITARIOS

J6 Grifería Lavaplatos de 8" Flexi Monocontrol
Grifería de 8 " Cuello de Ganso Con Pico Flexible Monocontrol tipo Flexi Monocontrol de Corona o equivalente. Grifería diseñada para permitir el control total del agua, siendo la mejor opción para cumplir con los estándares más altos de cuidado ambiental. Control de consumo de agua ecológico ultra ahorro de accionamiento dual.Pico con movimiento en 360° reposicionable.Cuello con recubrimiento suave al tacto de alta resistencia. Instalación según detalle especifico y pliego de condiciones.

J8 Dispensador de Toallas de Manos
Dispensador de toallas, Fabricado en acero 304 satinado, con llave y cerradura, para 450 toallas dobladas en C o 600 toallas dobladas en Z. Tipo Socoda Ref: 210805. Color: Acero o equivalente. Instalacion segun Fabricante.

J11 Dispensador de jabón liquido
Para mesón, piston en acero inoxidable de 1000ml tipo "Elemento Arquitectonico" Rf. 628-6 o equivalente. Instalación segùn detalle especifico y pliego de condiciones.

J12 Dispensador de papel higienico
Dispensador de papel higiénico para rollos de 400 Mts, Eje para soporte del rollo de 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm, Fabricado en acero 430, con llave y cerradura. Tipo Socoda Ref: 210799. Color: Acero o equivalente.

J16 Pozuelo especial en acero inoxidable
Pozuelo especial en acero inoxidable integrado al diseño de mesón según medidas en plantas

J20 Taza Adriatica (Discapacitados)
Taza alongada de entrada posterior siendo antivandalica con mayor altura para personas de la tercera edad o discapacidad fisica. Tipo Corona Linea Institucional Ref: 01319A001 o equivalente.

J21 Grifería Sanitaria Tipo push de pared
Válvula sanitaria de alta eficiencia antivandálica para empotrar tipo push. Tipo Corona Linea Institucional Ref: 751250001 o equivalente.

J25 Grifería Lavamanos Tipo Push de pared
Grifería lavamanos de empotrar a pared tipo push con pico de seguridad emprotrado a pared. Tipo Corona Linea Institucional Ref: 701330001 o equivalente.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS FISICAS

JARDIN INFANTIL
CAMPO VERDE
LOCALIDAD
7 - BOSA
DIRECCIÓN
Kra 95ª 85 - 80 Sur

PROYECTO
ARQUITECTURA

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO DARP
CAMPO VERDE
NIT. 901.136.724-5 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 1673 DE 2017

JAIME EDUARDO CABAL MEJIA
MAT. A05220305-944783821 VALLE DEL CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑADOR
ARQUITECTO
JORGE EMILIO BUITRAGO
C.C. 71370813
MEDELLIN

JORGE EMILIO BUITRAGO GUTIERREZ
MAT. A05100004-71370813 ANT
ARQUITECTO DISEÑADOR

INTERVENTORIA:
DPC INGENIEROS S.A.S.
NIT. 830.101.071-8
CONTRATO No 3603 DE 2017

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
MAT. 25202146063 CND
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARQUITECTO
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
C.C. 7.884.903

LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
MAT. 0 870 072 153 ATLANTICO
DIRECTOR INTERVENTORIA

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:
INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
MAT. PROF.: 2520229820 CND

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
APROBÓ:
INGENIERO CIVIL
NICOLÁS PARRA G.
MAT. PROF.: 25202-82063 CND

CONTIENE
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ARQUITECTÓNICAS

VERSIÓN:	DETALLES

NOMBRE DEL ARCHIVO
CV-ARD-1600 (Especificaciónes Tecnicas).dwg

FECHA 11/16/2018 | ESCALA N.A | 08/10/18

PLANO No.
CV-ARD-1600
PLANO DE
01/02